

Moto-Guzzi 850 T 3	VD
Standard-typegodkendelse nr.	2485
Tillæg nr.	1
F.afd. j.nr. 1979-2452-52	

Tillæg nr. 1

til

Standard-typegodkendelse nr. 2485

udstedt efter begæring af **Aagesen MC-Import v/Jørgen Aagesen** Tlf. 01 - 86 87 00
Dortheavej 6, 2400 København NV

Køretøjet kan tillige godkendes med følgende data:

Rubrik 7. Bærende elementer, hjul

Fælge, for 215 x 18 bag 215 x 18

Rubrik 10. Elektrisk anlæg

Baglygter CEV 211, 2 x 5 W

Stoplygter Kombineret med baglygte, 2 x 21 W


Nummerpladelygter Kombineret med baglygte

Tillægget gælder kun så længe, standard-typegodkendelsen er gældende. Typeattest uændret
København, den 21. august 1979

P.M.V.

E.B.

Per Frederiksen



Moto-Guzzi 850 T 3	VD
Standard-typegodkendelse nr.	S 2485
F.afd. j.nr. 1977-2452-28	

Standard-typegodkendelse

udstedt efter begæring af Aagesens MC-Import v/ Jørgen Aagesen Tlf. 01 - 83 96 11
 Vermundsgade 27, 2100 København Ø

1. Køretøjets hovedspecifikationer Art..... Motorcykel Mærke Moto-Guzzi Model 850 T 3 Type VD Stelnummer fra..... 14300		2. Belastningstal Køretøjets egenvægt..... 225 Garanteret totalvægt..... 465 kg Garanteret forakseltryk..... 220 kg Garanteret bagakseltryk..... 245 kg Antal siddepladser..... 2		Med »California«-udstyr 245 kg 465 kg 220 kg 245 kg 2																							
3. Mærkningens anbringelsessted Fabrikationsplade..... På kronrør Indpræget navn eller varemærke..... På kronrør Indpræget typebetegnelse og stelnummer..... På kronrør																											
4. Hoveddimensioner Akselafstand 1470 mm Sporvidde for - mm Sporvidde bag..... - mm Største længde..... 2200 mm Største bredde..... 780 830*) mm *) Med »California«-udstyr																											
5. Styreapparat -																											
6. Bremseapparat Driftsbremse Hydraulisk fodbremse på for- og baghjul. Hydraulisk håndbremse på forhjul <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>for</th> <th>bag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hovedcylinder (fodbremse)</td> <td>15,9 mm</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Hovedcylinder (håndbremse)</td> <td>12,7 mm</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Hjulcylinder (fodbremse)</td> <td>2 stk. 38,0 mm</td> <td>2 stk. 38,0 mm</td> </tr> <tr> <td>Hjulcylinder (håndbremse)</td> <td>2 stk. 38,0 mm</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bremsekive (fodbremse)</td> <td>300 x 6,3 mm</td> <td>242 x 6,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Bremsekive (håndbremse)</td> <td>300 x 6,3 mm</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Min. skivetykkelse:</td> <td>5,8 mm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Parkeringsbremse..... -					for	bag	Hovedcylinder (fodbremse)	15,9 mm	-	Hovedcylinder (håndbremse)	12,7 mm	-	Hjulcylinder (fodbremse)	2 stk. 38,0 mm	2 stk. 38,0 mm	Hjulcylinder (håndbremse)	2 stk. 38,0 mm	-	Bremsekive (fodbremse)	300 x 6,3 mm	242 x 6,5 mm	Bremsekive (håndbremse)	300 x 6,3 mm	-	Min. skivetykkelse:	5,8 mm	
	for	bag																									
Hovedcylinder (fodbremse)	15,9 mm	-																									
Hovedcylinder (håndbremse)	12,7 mm	-																									
Hjulcylinder (fodbremse)	2 stk. 38,0 mm	2 stk. 38,0 mm																									
Hjulcylinder (håndbremse)	2 stk. 38,0 mm	-																									
Bremsekive (fodbremse)	300 x 6,3 mm	242 x 6,5 mm																									
Bremsekive (håndbremse)	300 x 6,3 mm	-																									
Min. skivetykkelse:	5,8 mm																										
7. Bærende elementer, hjul Chassisramme Rørstel Hjulophæng, for Teleskopgaffel bag..... Bagudvendt svinggaffel Fjedre, for Skruefjedre, indbygget i støddæmpere bag Skruefjedre, d = 7,5 mm, Dy = 61,5 mm Støddæmpere 4 stk. teleskop Gummimontering, for 3.50 H 18 eller 100/90 H 18 bag.... 4.10 H 18 eller 110/90 H 18 Fælge, for..... 3/2.15 x 18 bag: 3/2.15 x 18																											

8. Motor Fabrikat Moto-Guzzi Princip 4-takt benzin Cylindre 2 i V-form Volumen 844 cm ³	9. Transmission Kobling Tør dobbeltplade Gearkasse 5 fremgear
10. Elektrisk anlæg Ekstra lygter og lygter, som ikke er »E«-mærkede: Forlygter - Positionslygter - Baglygter CEV, 5 W Stoplygter Kombineret med baglygte, 21 W Nummerpladelygter Kombineret med baglygte Baklygter Ingen Refleksanordninger - Forblink - Sideblink Ingen Bagblink - Kontrol for blinklys Lyskontrol i instrumentgruppe Signalhorn 2 stk. Akkumulator 12 volt, 32 amperetimer Radiostøjdæmpning P & T typegodkendelse nr. 1532002	
11. Brændstofanlæg Beholder 24 liter Brændstofflørsel Direkte fald Afspærringshane Under tank i højre og venstre side	
12. Lyddæmper 2 stk. koniske, 45/90 x 800 mm Støjmåling 78 dB (A) ved standmåling (5250 omdr./min.)	
13. Karrosseri Type Dobbeltsæde med håndstrop Førerspejle -	
14. Tilbehør Varmeapparat -	
15. Særlige bemærkninger eller forbehold -	

Standard-typegodkendelsen gælder kun, så længe køretøjet er udført i nøje overensstemmelse med det køretøj, der har været indleveret hertil til undersøgelse, og som er fundet færdselsmæssigt forsvarligt

Der er den 14. december 1976 meddelt ovennævnte firma tilladelse til udfærdigelse af typeattest

København, den 31. marts 1977

P. M. V.
E. B.

Per Frederiksen